

## PARRA-VALMISPIIPUT JA -SAVUPUTKET

PARRA-savuhormi on asennusvalmis ja luotettava valmispipputarkaisu kiukaalle tai saunapaikalle. PARRA-savuhormit ovat CE-merkittyjä sekä standardin EN 1856 1:2009 mukaisia ja niiden lämpötilaluokka on kiukailla sopiva T600. Eristetyn osan pituusvaihtoehtoja on kolme.

Savuhormipaketti sisältää pellityssarjan vesikatolle, ruostumattomasta teräksestä valmistetun piipun hatun ja sisäkaton läpivientikauluksen sekä 25-senttisen liitosputken. Savuhormin ulkokuori on sinkittyä teräslevyä ja sisäputki ruostumatonta terästä.

PARRAn valikoimasta löytyy lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut liitosputket, adapteriputket erilaisten savuputkikokojen yhteensovittamiseksi sekä savupelti.



TEKNISET TIEDOT	PARRA-SAVUHORMI		
<b>Kokonaispituus (3 vaihtoehtoa)</b>	1690 mm	2410 mm	3090 mm
<b>Eristetyn osan pituus</b>	1450 mm	2175 mm	2850 mm
<b>Savuputket, halkaisija</b>	143 mm		
<b>Lämpötilaluokka</b>	Ø 590 mm		
<b>Nokipalon kestävyysluokka</b>	Nokipalon kestävä, G40		
<b>Suojaetäisyys</b>	40 mm		
<b>Poikkileikkauksen mitat</b>	305 x 305 mm		
<b>Asennusaukon vähimmäismitat</b>	385 x 385 mm		
<b>Läpivientiaukon lisäeriste</b>	40 mm A1-luokan kova mineraalivilla		
<b>Välipohjan eristekerroksen enimmäispaksuus läpivientikohdassa</b>	200 mm		
<b>Materiaalit:</b>			
- Savuputki	Ruostumaton teräs (EN 1.4301) / 1,0 mm		
- Eriste	Kivillaeristeputi / 50 mm + ilmarako		
- Ulkokuoren vaippa	Sinkitty teräslevy / 0,75 mm		
- Ulkokuoren päädyt ja sadehattu	Ruostumaton teräs (EN 1.4301)		
<b>CE-merkinnän mukainen tuotestandardi</b>	EN 1856-1:2009		
<b>Vakiovarusteet</b>	25 cm liitosputki, vesikaton pellityssarja ja sisäkaton suojakaulus		